


РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ АСТА Д123


ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Регулятор давления предназначен для автоматического поддержания требуемого давления (перепада давления) в трубопроводах и оборудовании.




НЕ ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Комбинированное сальниковое уплотнение для увеличения срока службы




РЕМОНТ БЕЗ ДЕМОНТАЖА С ТРУБОПРОВОДА

седло и плунжер сменные на резьбе




КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА ВЧ40

возможна установка вне отапливаемых помещений (до -40°C), стойкость к гидроударам и термоударам



МЕМБРАНА АРМИРОВАНА КЕВЛАРОМ

увеличена надежность и запас циклов мембраны



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

термическая обработка ответственных узлов и деталей



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

✓ **ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ**
минимальное трение ходовых частей

✓ **ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ** под заказ


✓ **СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПРИВОДА
НА КЛАПАНЕ**

✓ **КОНСТРУКЦИЯ С ИЗМЕНЯЕМЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПРУЖИН**
для изменения настраиваемого давления

✓ **СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ПАРА**
насыщенный пар до 200°C

✓ **МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
универсальный клапан, совместимый
с различными типами регулирующих блоков

✓ **РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШТОКА
РЕГУЛИРУЮЩЕГО БЛОКА**



2 года – РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

 **ВСЕГДА
НА СКЛАДЕ**